

Codigo	AISLANTUM_DP
--------	--------------

<b>REVESTIMIENTO CERÁMICO</b>
-------------------------------

M2- Revestimiento cerámico termoaislante e impermeabilizante de alta tecnología para fachadas y cubiertas AISLANTUM DO14 (Don Color), con índice de reflexión solar >82% (ASTM E903-12), alargamiento a la rotura 300%, 55% sól.,vol, emisividad solar 090 s/ASTM C1371-04ª 2010, SRI 102-103 s/ASTM E1980-11, reacción al fuego Cs2d0, velocidad de transmisión de agua Clase II s/UNE-EN ISO 7783-2, permeabilidad al CO2 Media (SD=160 m) s/UNE-EN 1062-6:2003, adhesión por tracción directa fh= 2,38 N/mm2 s/ UNE-EN 1542:2000, Permeabilidad al agua líquida Clase III s/ UNE-EN 1062-3:2008, homologado según Norma UNE-EN 1504-2 y con marcado CE y certificado de conformidad de control de producción en fábrica, aplicado sobre soporte limpio y adecuadamente preparado previa imprimación VILLAFIX AQUA DO04 (Don Color), hasta alcanzar un consumo de 0.8 kg/m2 en fachadas o 1.5 kg/m2 en cubiertas, siguiendo las pautas del informe técnico del distribuidor de zona y las fichas técnicas correspondientes. Incluye seguimiento de obra y control de consumos de Don Color, asegurando asistencia técnica oficial y presencial en 1 hora para la posterior garantía final