

Descripción de producto:

Las Iso Espirales son fijaciones con forma helicoidal que incluyen arandela de sellado en la de 5 kg y herramienta de montaje en la de 10 kg. Resistencia 5-10 kg.

Aplicaciones:

Para instalación a posteriori o no planeada de cargas ligeras en SATE de EPS o XPS, como:

- Buzones
- Luces
- Números de casa
- Etc.

La carga máx. recomendada para cada fijación es de 5 y 10 kg respectivamente.

Beneficios del producto:

- Transmitancia cero
- Instalación rápida y segura
- Sin necesidad de taladro previo


Gama de producto

Nombre del producto	Código del producto	Piezas / Paquete
Iso Espiral 5	8788 000 042	100
Iso Espiral 10	8788 075 132	200



Instalación:

La instalación a posteriori a través del enfoscado es posible: simplemente atornille a través del enfoscado en el aislante (punta TORX T40 o SW13, normalmente sin pre-taladro), fije el accesorio con un tornillo de diámetro 4-5 mm o de 8-10 mm o M8.



Otras aplicaciones

Funciona en material aislante como el EPS y el XPS pero también panel de lana mineral como :

- KNAUF Smart Wall FKD-S Thermal.
- ROCKWOOL RockSate DUO.
- ISOVER Clima 34.
- GUTEX Thermowall (fibra de madera - pretaladro previo de diámetro 8 mm necesario).
- DANOSA Danopren FS 100 Señales y carteles.
- La carga máxima recomendada para cada fijación es de 5 y 10 kg respectivamente, sin ser distanciada de la pared (reducir el momento flector).