

BIOSATE



**EL ACABADO FAVORECE EL AISLAMIENTO
TÉRMICO**



AISLAMIENTO Y AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA



SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO
Corcho natural y Fibra de madera



SÚPER TRANSPIRABLE
Mejora la habitabilidad



RESISTENTE A LA FISURACIÓN Y AL IMPACTO



ALTA DURABILIDAD



ANTICARBONATACIÓN



REACCION AL FUEGO Bs1d0 Acabado corcho



IMPERMEABLE E HIDRORREPELENTE



CUMPLIMIENTO CERTIFICACIÓN AMBIENTAL



EXCELENTE COMPORTAMIENTO ANTE EL CALOR
Mayor inercia térmica y calor específico

BIOSATE



SATE
FACHADAS
Y PINTURAS®

Sistema de Aislamiento Termoacústico Exterior de máxima sostenibilidad y prestaciones a base de fibra de madera y corcho natural



Componentes BIOSATE



1. Aislante: Corcho Natural / Fibra de madera
2. Adhesivo: Biocal mortero a la cal libre de cemento
3. Armadura: Satemalla
4. Enfoscado: Biocal mortero a la cal libre de cemento
5. Imprimación: Satesuro Primer / Sateprimer Silicat
6. Acabado: Satesuro® Silox / Satesilicat



SATE
FACHADAS
Y PINTURAS®